

050-0500

单转轮迷你型门锁



设计用途:

- 储物舱门和车厢门
- 储物箱盖和双开盖工具箱
- 适用轻型门的场合
- 房车行李舱门
- 建议门闭合力为 15-20 磅 (6.8至9公斤) 这样可以达到最佳使用效果。(不得超过 50 磅 [23 公斤])
- 释放力大致与门关闭力相当。

特性/优点:

- 大小紧凑
- 成本低
- 单门位转轮式门锁装置
- 也可选用双门位型号

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克(徐州)汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编: 221004

www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com



TriMark Corporation

单转轮迷你型门锁

现有功能:

- 右手配置和左手配置（图中所示为右手型）
- 带有 1/4-20 UNC 螺纹轴
- 基座安装
- 带有连接的连杆环

材料:

- 内部门锁部件和拼合外壳 高强度钢
- 弹簧: 防锈蚀不锈钢

表面处理:

- 镀锌透明铬酸盐
- 不锈钢

安装:

- 两个 1/4-20 UNC 安装紧固件（未包含）
- 可应顾客要求定制安装支架及释放杆。
- 拧紧到厂家建议的扭矩值，但不得超过 100 英寸-磅（11.2 牛顿-米）

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸，规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸

注意: 门锁不符合 FMVSS206 要求。

更多信息请访问
www.trimarkcorp.com

