

## 060-0500 撞式插销



这款门锁适用于需要具备低成本碰锁功能的小型车厢门和检修门。它有一个易于关闭/打开的塑料撞栓，并带有用于安装和易于使用的连杆环和直接释放门钮。

### 设计用途

- 提拉门、行李舱门和工具舱门

### 特性/优点

- 独特、经济的单片盖板设计
- 0.625 英寸允许行程
- 操作省力
- 抗腐蚀
- 槽式安装孔易于安装
- 安装孔精确定位，这样就可以在匹配部件上预先钻孔
- 可选的内部释放功能
- 非金属撞栓
- 选配的安装环和固定螺丝可以方便地对连杆进行连接和调整

**TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.**

Building A5 Jingwu Road  
Xuzhou Economic Development Zone  
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克（徐州）汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编：221004

[www.trimarkcn.com](http://www.trimarkcn.com)



**TriMark Corporation**

500 Bailey Avenue  
P.O. Box 350  
New Hampton, Iowa  
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

[www.trimarkcorp.com](http://www.trimarkcorp.com)



### 表面处理

- 盖板和连杆 - 镀锌透明铬酸盐转化涂层
- 安装环 - 透明铬酸盐浸镀

### 材料

- 盖板和连杆：冷轧钢
- 撞栓：黑色尼龙
- 安装环：压铸锌合金

### 安装

- 建议使用 #10-24 或 #10-32 D 型、F 型、G 型或 T 型螺纹切削自攻螺丝（未包含）

### 现有功能

- 配备或未配备安装环和固定螺丝（请垂询）
- 通过钢丝绳或连杆操作
- 定制连杆直径可达 0.219
- 现有可选的凸端配置（需加工）

连杆环并不适用或并不推荐用于必须符合 FMVSS 206 标准的场合、撞栓负荷较重或极重（大于 25 磅/11 公斤）的场合，或是使用次数很高或非常高（大于 100,000 次门开关）的场合。

060-0500 撞式插销		
部件号	操作	描述
12742-01	无左右手区分	黑色铬酸盐
12742-02	无左右手区分	透明镀锌

更多信息请访问  
[www.trimarkcn.com](http://www.trimarkcn.com) or  
[www.trimarkcorp.com](http://www.trimarkcorp.com)

