

050-5320

9毫米单转子门锁



这款单转子门锁专为轻到中型非公路车辆的人员进出门、隔间门而设计，远程解锁外把手和内释放把手，使安装和应用更简单。

**设计应用:**

- 非公路车辆的人员进出门、隔间门
- 需要配置远程开启把手的车厢门
- 重量不超过25 kg (55 lbs) 的轻型至中型门，门密封压力不超过20 kg (44 lbs)

**Global Locations:**

**TriMark Corporation**  
500 Bailey Avenue  
P.O. Box 350  
New Hampton, Iowa 50659  
United States  
Tel: 641-394-3188  
Fax: 641-394-2392  
1-800-447-0343  
www.trimarkcorp.com

**TriMark Europe**  
Cedar Court  
Walker road  
Bardon Hill  
Coalville LE67 1TU  
United Kingdom  
Tel: +44(0)1530 512460  
Fax: +44(0)1530 512461  
www.trimarkeu.com

**TriMark (Xuzhou)**  
Building A5 Jingwu Road  
Xuzhou Economic  
Development Zone  
Xuzhou, Jiangsu  
221004 PR China  
Tel: +86 516 8773 0018  
Fax: +86 516 8773 0058  
www.trimarkcn.com



TriMark. Interactive. Product. Selector



TriMark



TriMark Corporation

### 特性/优点:

- 外形尺寸紧凑，使门的可视空间和可利用空间最大化
- 黑色饰面，无需二次喷涂
- 二档可旋转闭锁功能

### 现有功能:

- 图示为右手型
- 标准M6 x 1.0螺纹轴或8.5毫米（.335英寸直径）通轴
- 与直径9mm的撞针或标准件配套使用

### 材料:

- 转子和擒纵板：热处理钢
- 前后盖板：高强度钢
- 弹簧：不锈钢
- 内部释放旋钮：黑色塑料

### 表面处理:

- 电镀黑锌钢部件

### 安装:

- (2) 使用 M6 x 1.0螺纹轴；安装方便（拧紧至紧固件制造商推荐的扭矩值，但不得超过13.6牛米（120磅）

### 配套使用:

- 030-5100 远程释放翻版把手
- 特利马克070-5500 9毫米撞环

注意：门锁不符合FMVSS206（ECE R11）的载荷要求。

更多信息请访问：  
[www.trimarkcn.com](http://www.trimarkcn.com)

