

020-0700 嵌入式拉手



设计用途:

- 车厢门和入口门
- 7-8 类卡车
- 多用途车体
- 救护车
- 火灾救援
- 非公路用车辆（轻型）

特性/优点:

- 符合人体工学的功能和样式
- 可以配备与常用的点火开关锁相匹配的钥匙（未包含-请垂询）
- 当翻板把手锁定并与适当的门锁一同使用时，或是与锁内控制关系联动时，翻板把手处于“自由浮动”状态
- 可适合电动门锁致动器
- 内部或外部应用场合
- 外壳凸缘和内部垫圈的设计能够防止水分和尘土渗入

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克（徐州）汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编：221004

www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com



TriMark Corporation

现有功能:

- 右手型和左手型
- 有锁定型或无锁定型

材料:

- 外壳: 玻璃纤维强化黑色尼龙, 黄铜带螺纹安装柱螺栓
- 把手: 玻璃纤维强化黑色尼龙
- 支轴盘: 低碳钢

表面处理:

- 黑色外壳, 黑色尼龙把手
- 镀锌透明铬酸盐钢制部件

如需更多信息请访问
www.trimarkcorp.com

安装:

- 使用 (2) M6 螺母可以方便地进行安装
- 建议的安装紧固件扭矩 30-40 英寸-磅 (3.3 - 4.4 牛顿-米)
- 既可以水平向安装, 也可以竖直向安装
- 不分左右手标准安装支架 (单独销售)

符合 FMVSS 206 锁定要求, 可用于需经过特利马克应用许可的 FMVSS 206 应用环境。

美国专利号为 6,802,544 和 6,805,388

设计专利号为 D489,957

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸, 规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸。

