

070-5050

8毫米撞环



这款070-5050 8毫米撞环为配合特利马克单转子门锁的使用而设计，撞环不FMVSS 206 (ECE R11) 要求。

特性/优点:

- 汽车用环式设计，避免钩住衣物，性价比高。
- 铆接式安装底座，使产品更坚固，承受更大撞击力
- 焊接结构及热处理工艺

现有功能:

- 各类型撞栓版本配置，详情请咨询。
- 部分型号有可调底板，无需安装移动螺母板

材料及表面处理:

- 撞环材料为中碳钢，经过热处理，强度高寿命长
- 表面镀锌、光亮铬酸盐处理

安装:

- 需要两个M6 x 1 10.9级平头紧固件 (用户自备)
- 拧紧至紧固件制造商建议的扭矩值，但不得超过135 磅 (15.0牛米)

配套使用:

- 特利马克单转子门锁需要配置直径为8毫米的撞针

单个零件尺寸仅供参考。有关完整的零件尺寸、标准和安装程序，请参阅子件图纸。咨询提供技术支持和产品应用。

配套使用:

特利马克单转子门锁需要配置直径为8毫米的撞针

更多信息请访问：
www.trimarkcn.com

TriMark Corporation
500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa 50659
United States
Tel: 641-394-3188
Fax: 641-394-2392
1-800-447-0343
www.trimarkcorp.com

TriMark Europe
Cedar Court
Walker Road
Bardon Hill
Coalville LE67 1TU
United Kingdom
Tel: +44(0)1530 512460
Fax: +44(0)1530 512461
www.trimarkeu.com

TriMark (Xuzhou)
Building A5 Jinwu Road
Xuzhou Economic
Development Zone
Xuzhou, Jiangsu
221004 PR China
Tel: +86 516 8773 0018
Fax: +86 516 8773 0058
www.trimarkcn.com



www.trimarkcorp.com