

610-0150X 点火开关



特利马克点火开关卓越的性能与可靠性满足客户最苛刻的使用环境。通过进一步的改善，拥有KeyOne™ Plus 模块锁定系统的重型点火开关可适用于公路和非公路车辆，实现“一台整车所有锁具都用一把钥匙打开”。

特性/优点:

- 触点额定值: 50 Amp @ 12 VDC 电源 (电池)
 - ◇ 点火档—20 Amps
 - ◇ 预热档—30 Amps (电感应)
 - ◇ 启动档—33 Amps
- 标准档位: 预热, 关, 开 (点火装置/配件) 启动
- 坚固耐用的结构使得密封圈的寿命更长
- Packard标准黄铜电子连接器(#56)

TriMark (Xuzhou) Automotive Components Co. Ltd.

Building A5 Jingwu Road
Xuzhou Economic Development Zone
Xuzhou, Jiangsu, PR China PC: 221004

特利马克(徐州)汽车零部件有限公司

中国江苏省徐州经济开发区

厂房A5 邮编: 221004

www.trimarkcn.com



TriMark Corporation

500 Bailey Avenue
P.O. Box 350
New Hampton, Iowa
United States

Tel: 641-394-3188

Fax: 641-394-2392

1-800-447-0343

www.trimarkcorp.com



TriMark Corporation

现有功能:

- KeyOne™ Plus 单独钥匙系统, 同组单一钥匙或同组随机钥匙
- 在不同代码中使客户可以灵活开启一个相似的或不同的组件
- 终端配置订制 (请来电咨询)
- 功能和档位订制 (请来电咨询)



表面处理:

- 锁紧螺母: 镀黑铬或亮铬
- 外壳: 拉丝镍面

材料:

- 坚固锌合金压铸外壳和锁紧螺母
- 底部: 工程塑料
- 终端与触点: 镀锡黄铜

安装:

- 标准1.00"安装孔
- 面板推荐厚度: .115-.225 英寸(2.9-5.7毫米)
- 包含锁紧螺母. 推荐扭矩10 ft-lbs. (13.3 牛-米)

单独部件尺寸仅供参考。参考单独部件图纸以完成尺寸, 规范和安装程序。可提供工程协助和应用图纸。

