

# 070-5050 8毫米撞环



这款070-5050 8毫米撞环为配合特利马克单转子门锁的使用而设计，撞环不FMVSS 206（ECE R11）要求。

### 特性/优点:

- 汽车用环式设计，避免钩住衣物，性价比高。
- 铆接式安装底座，使产品更坚固，承受更大撞击力
- 焊接结构及热处理工艺

### 现有功能:

- 各类型撞栓版本配置，详情请咨询。
- 部分型号有可调底板，无需安装移动螺母板

### 材料及表面处理:

- 撞环材料为中碳钢，经过热处理，强度高寿命长
- 表面镀锌、光亮铬酸盐处理

### 安装:

- 需要两个M6 x 1 10.9级平头紧固件（用户自备）
- 拧紧至紧固件制造商建议的扭矩值，但不得超过135磅（15.0牛米）

### 配套使用:

- 特利马克单转子门锁需要配置直径为8毫米的撞针

单个零件尺寸仅供参考。有关完整的零件尺寸、标准和安装程序，请参阅子件图纸。咨询提供技术支持和产品应用。

### 配套使用:

特利马克单转子门锁需要配置直径为8毫米的撞针



更多信息请访问：  
[www.trimarkcn.com](http://www.trimarkcn.com)

### Global Locations:

**TriMark Corporation**  
500 Bailey Avenue  
P.O. Box 350  
New Hampton, Iowa 50659  
United States  
Tel: 641-394-3188  
Fax: 641-394-2392  
1-800-447-0343  
[www.trimarkcorp.com](http://www.trimarkcorp.com)

**TriMark Europe**  
Cedar Court  
Walker road  
Bardon Hill  
Coalville LE67 1TU  
United Kingdom  
Tel: +44(0)1530 512460  
Fax: +44(0)1530 512461  
[www.trimarkeu.com](http://www.trimarkeu.com)

**TriMark (Xuzhou)**  
Building A5 Jingwu Road  
Xuzhou Economic  
Development Zone  
Xuzhou, Jiangsu  
221004 PR China  
Tel: +86 516 8773 0018  
Fax: +86 516 8773 0058  
[www.trimarkcn.com](http://www.trimarkcn.com)



TriMark. Interactive. Product. Selector



TriMark



TriMark Corporation